

PYSTYMALLISET KONEET

VAAKAMALLISET KONEET

enervent	PYSTYMALLISET KONEET								VAAKAMALLISET KONEET							
	PINION (+66/-72 l/s)	PINGVIN (+75/-80 l/s)	PINGVIN XL (+120/-120 l/s)	PANDION (+125/-135 l/s)	PELICAN (+150/-165 l/s)	PEGASOS (+295/-300 l/s)	PEGASOS XL (+340/-360 l/s)	PALLAS (+800/-800 l/s)	LIGGOLO (+66/-72 l/s)	LTR-2 (+66/-72 l/s)	LTR-3 (+85/-95 l/s)	LTR-4 (+135/-145 l/s)	LTR-6-190 (+175/-195 l/s)	LTR-7 (+305/-335 l/s)	LTR-7-XL (+350/-370 l/s)	
<p>Oikeakätisen laitteen mittakuva</p>																
<p>Vasenkätisen laitteen mittakuva</p>				-	-	-	-	-		LTR-laitteiden huoltoluukku on vakiona ylöspäin.	LTR-laitteiden huoltoluukku on vakiona ylöspäin.	LTR-laitteiden huoltoluukku on vakiona ylöspäin.	LTR-laitteiden huoltoluukku on vakiona ylöspäin.	LTR-laitteiden huoltoluukku on vakiona ylöspäin.	LTR-laitteiden huoltoluukku on vakiona ylöspäin.	
Energialuokitus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Mitat (mm) P x L x K	598 x 329 x 630	580 x 500 x 630	780 x 555 x 540	785 x 543 x 895 (+150)	998 x 590 x 1 270	1 250x677x1 400	1 250x677x1 400	1 800x890x1 610	598 x 630 x 350	972 x 393 x 362	840 x 470 x 500	1 455 x 536 x 594	1 190 x 660 x 660	1 510 x 707 x 720	1 510 x 707 x 720	
Paino	60 kg	50 kg	63 kg	90 kg	125 kg	203 kg	203 kg	450 kg	46 kg	60 kg	52 kg	85 kg	96 kg	130 kg	130 kg	
Liitántätkoko Ø mm	125	160	160	160	200	250	250	300 x 600	125	125	160	200	200	250	250	
Ilmamäärä	+66/-72 l/s	+75/-80 l/s	+120/-120 l/s	+125/-135 l/s	+150/-165 l/s	+295/-300 l/s	+340/-360 l/s	+800/-800 l/s	+66/-72 l/s	+66/-72 l/s	+85/-95 l/s	+135/-145 l/s	+175/-195	+305/-335	+350/-370	
Ilmavaihdon ohjaus	eWind	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eAir	eWind	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	eWind tai eAir	
Jälkilämmitys	Sähkö	Sähkö tai vesi	Sähkö tai vesi	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö	Sähkö	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	Sähkö, vesi, ILP	
Sähk. jälkilämmityksen teho	800 W	400 W	800 W	800 W	2 000 W	4 000 W	4 000 W	9 000 W	800 W	400 W	800 W	2 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	
Vakio vesipatteri	-	35/25°C	35/25°C	30/20°C	30/20°C	35/25°C	35/25°C	35/25°C	35/25°C	35/25°C	35/25°C	30/20°C	35/25°C	35/25°C	35/25°C	
Lämmityspatteriteho 35/25°C	-	1,5 kW (k)	2,5 kW (k)	2,6 kW (k)	-	6,4 kW (s)	7,7 kW(s) 6,6 kW(k)	19,25 kW	-	1,6 kW (s)	1,8 kW (k)	-	3,7 kW(s) 3,3 kW(k)	5,3 kW (s/k)	7,4 kW(s) 6,6 kW(k)	
Lämmityspatteriteho 30/20°C	-	1,3 kW (k)	-	2,8 kW (s)	3,2 kW (s)	-	-	-	-	-	1,6 kW (k)	2,6 kW (s)	4,3 kW (s)	6,3 kW (s)	7,3 kW (s)	
Lämmityspatteriteho 60/40°C	-	2,0 kW (k)	2,7 kW (k)	3,0 kW(s) 2,7 kW(k)	3,5 kW (s)	6,2 kW (s)	6,7 kW(s) 7,4 kW(k)	-	-	1,7 kW (s)	2,3 kW (k)	2,6 kW (s)	3,8 kW(s) 3,4 kW(k)	7,1 kW(s) 5,7 kW(k)	7,7 kW(s) 7,4 kW(k)	
CG-patterin teho 7/12°C	-	0,9 kW (k)	1,2 kW (k)	1,5 kW(s) 1,2 kW(k)	1,7 kW (s)	3,2 kW (s)	4,4 kW (s)	16,35 kW	-	-	1,0 kW (k)	2,4 kW (s)	2,4 kW(s) 1,9 kW(k)	2,9 kW(s) 3,4 kW(k)	4,5 kW(s)	
Vakiosuodattimet	F7/M5	M5/M5	M5/M5	M5/M5	M5/M5	M5/M5	M5/M5	F7/M5	F7/M5	M5/M5	M5/M5	F7/M5	M5/M5	M5/M5	M5/M5	
HP eAir -lämpöpumpumalli	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	
HP eAir lämpöpumpun COP EN14511 mukaan	-	-	-	-	3,3	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vaihtoehtoiset suodattimet	-	F7	F7	F7/F7	F7/F7	F7/F7	F7/F7	F7/F7	-	F7/F7	F7/F7	F7/F7	F7/F7	F7/F7	F7/F7	
Sijoituspaikka	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin tila	Lämmin/kylmä tila	Lämmin/kylmä tila	Lämmin/kylmä tila	Lämmin/kylmä tila	Lämmin/kylmä tila	Lämmin/kylmä tila	
Pistotulppaliitántä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei (kiinteä liitántä)	Ei (kiinteä liitántä)	Ei (kiinteä liitántä)	Ei (kiinteä liitántä)	Ei (kiinteä liitántä)	Ei (kiinteä liitántä)	
Sulake	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	W-mallit: 230 V~, 10 A E-mallit: 230 V~, 16 A	W-mallit: 230 V~, 10 A E-mallit: 400 V3~, 3x16 A	W-mallit: 230 V~, 10 A E-mallit: 400 V3~, 3x16 A	W-mallit: 400V3~, 3x10 A E-mallit: 400V3~, 3x20 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 16 A	W-mallit: 230 V~,10 A E-mallit: 400 V3~, 3x16 A	W-mallit: 230 V~,10 A E-mallit: 400 V3~, 3x16 A	
Kattokiinnitysmahdollisuus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	
Liesikupuliitántä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä (pyydettyessä)	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	

Kokeile
kotisivujemme
www.enervent.fi
valinta- ja
mitoitushjelmiä;
Etsi sopiva malli ja
Mitoitusohjelma
Optimizer

(s) Sisäänrakennettu patteri
(k) Kanavapatteri